

# 生物质燃料型煤配方

原料热值		燃料的热值	
原料	千卡/公斤	原料	千卡/公斤
甘蔗渣 (甘蔗)	4,200	阿尔哈茎	4,000
竹尘	3,700	白煤型煤	4,000
树皮 (木材)	3,900	炭煤	6,000
蓖麻籽壳	4,000	煤等级 B	5,000
咖啡壳	4,200	煤级 C	4,000
椰棕沥青	4,000	柴油机	9,400
棉秆	3,800	火木	3,300
接地螺母外壳	4,000	重炉油	9,900
黄麻废料	4,500	煤油	8,900
玉米秸秆	3,800	液化石油气	9,400
芥末记住	4,500	锯末	4,000
松针	4,000	甘蔗垃圾	3,500
大米记得	3,500	糖厂废料	3,300
稻草	3,500	小麦秸秆	3,700
萨坎达草	3,700		

来源 [www.biomassbriquetting.com/briquetting-plant-india.php](http://www.biomassbriquetting.com/briquetting-plant-india.php)



坎帕拉 乌干达,东非 杂项。叶 70% 咖啡壳  
30%



中央海岸海地,加勒比群岛甘蔗叶 40% 杂项。叶子和秸  
秆 60%



浪漫厄立特里亚,西北非洲  
盐生植物,海火 40%  
田间草秸秆 40%  
纸板 20%



美国西部亚什兰风琴  
垃圾邮件 35%  
杨树叶 40%  
松针和雪松针 25%

## 生物质燃料型煤配方



Shiri River, Malawi, Central Africa 水葫芦  
40% Misc.叶子 40% 废纸和纸板 20%



巴马科 马里,西非  
木炭粉尘 25%  
木屑 30%  
稻草 45%



利隆圭马拉维,中非  
稻壳 30%  
木屑 30%  
废纸和纸板 40%



Makueni,肯尼亚,东非 芒果叶 30% 木瓜  
叶 30% 杂项。其他叶子 40%

## 生物质燃料型煤配方



巴马科 马里,西非  
木炭粉 40%  
木屑 30%  
稻草 30%



库斯科秘鲁,南美洲  
桉树叶 30%  
田间草/稻草 40%  
玉米叶和茎 30%



马那瓜,尼加拉瓜辣木叶  
90% 杂项。留下 10%



巴马科 马里,西非  
木屑和稻壳 30%  
木炭粉 25%  
稻草 45%



Makueni 肯尼亚,东非

芒果和杂项。离开 80%  
废纸 20%



阿斯马拉厄立特里亚,东北非

盐生植物 45%  
草和稻草 30%



艾伯特史怀哲医院

中部沿海地区,海地,加勒比海

杂项。甘蔗叶  
稻壳和纸箱板



姆钦吉马拉维,中非

纸箱板 60%  
杂项。留下 40%

## 生物质燃料型煤配方



巴马科 马里,西非  
木炭粉 40%  
木屑 30%  
稻草 30%



利隆圭马拉维,中非  
稻壳 40%  
纸箱板 40%  
木屑 20%



库斯科秘鲁,南美洲  
田野草 40%  
马铃薯茎 &  
根 30%  
桉树 30%



美国西部俄勒冈州阿什兰  
雪松叶 25%  
垃圾邮件 40%  
松针 10%  
杨树叶 25%

## 生物质燃料型煤配方



Upper Shiri River, Malawi, Central Africa 水葫芦  
50% Misc.叶 50%



巴马科马里,西非 塑料袋 10%  
废纸 25% 纸板 25% 杂项。叶  
子和吸管