

生物質燃料型煤配方

原料熱值		燃料的熱值	
原料	千卡/公斤	原料	千卡/公斤
甘蔗渣 (甘蔗)	4,200	阿爾哈莖	4,000
竹塵	3,700	白煤型煤	4,000
樹皮 (木材)	3,900	炭煤	6,000
蓖麻籽殼	4,000	煤等級 B	5,000
咖啡殼	4,200	煤級 C	4,000
椰棕瀝青	4,000	柴油機	9,400
棉稈	3,800	火木	3,300
接地螺母外殼	4,000	重爐油	9,900
黃麻廢料	4,500	煤油	8,900
玉米秸稈	3,800	<small>液化石油氣</small>	9,400
芥末記住	4,500	鋸末	4,000
松針	4,000	甘蔗垃圾	3,500
大米記得	3,500	糖廠廢料	3,300
稻草	3,500	小麥秸稈	3,700
薩坎達草	3,700		

來源 www.biomassbriquetting.com/briquetting-plant-india.php



坎帕拉 烏干達 ,東非 雜項 ◦葉 70% 咖啡
殼 30%



中央海岸海地 ,加勒比群島甘蔗葉 40% 雜項 ◦葉子和秸
稈 60%



浪漫厄立特里亞 ,西北非洲
鹽生植物 ,海火 40%
田間草秸稈 40%
紙板 20%



美國西部亞甚蘭風琴
垃圾郵件 35%
楊樹葉 40%
松針和雪松針 25%

生物質燃料型煤配方



Shiri River, Malawi, Central Africa 水葫蘆
40% Misc.葉子 40% 廢紙和紙板 20%



巴馬科 馬里 ,西非
木炭粉塵 25%
木屑 30%
稻草 45%



利隆圭馬拉維 ,中非
稻殼 30%
木屑 30%
廢紙和紙板 40%



Makeni ,肯尼亞 ,東非 芒果葉 30% 木
瓜葉 30% 雜項 其他葉子 40%

生物質燃料型煤配方



巴馬科 馬里 ,西非
木炭粉 40%
木屑 30%
稻草 30%



庫斯科秘魯 ,南美洲
桉樹葉 30%
田間草/稻草 40%
玉米葉和莖 30%



馬那瓜 ,尼加拉瓜辣木葉 90%
雜項 ◦留下 10%



巴馬科 馬里 ,西非
木屑和稻殼 30%
木炭粉 25%
稻草 45%



Makueni 肯尼亞 ,東非

芒果和雜項 ◦離開 80%
廢紙 20%



阿斯馬拉厄立特里亞 ,東北非

鹽生植物 45%
草和稻草 30%



艾伯特史懷哲醫院

中部沿海地區 ,海地 ,加勒比海

雜項 ◦甘蔗葉
稻殼和紙箱板



姆欽吉馬拉維 ,中非

紙箱板 60%
雜項 ◦留下 40%

生物質燃料型煤配方



巴馬科 馬里 ,西非
木炭粉 40%
木屑 30%
稻草 30%



利隆圭馬拉維 ,中非
稻殼 40%
紙箱板 40%
木屑 20%



庫斯科秘魯 ,南美洲
田野草 40%
馬鈴薯莖 &
根 30%
桉樹 30%



美國西部俄勒岡州阿什蘭
雪松葉 25%
垃圾郵件 40%
松針 10%
楊樹葉 25%

生物質燃料型煤配方



Upper Shiri River, Malawi, Central Africa 水葫蘆
50% Misc.葉 50%



巴馬科馬里，西非 塑料袋
10% 廢紙 25% 紙板 25% 雜
項。葉子和吸管